

RELEVAGE

MATERIEL POUR LE RELEVAGE

DAB
PUMP PERFORMANCE

Poste de relevage 1 pompe pour eaux chargées (wc)
SERIE MINI SR BOX

MINI
SR30X

Présentation :

Station de collecte et relevage automatique, idéale pour la récolte et le pompage dans le réseau d'égout d'eaux vannes et eaux usées domestiques provenant des maisons situées plus bas que l'égout.

Conception :

- Cuve de 200 L prévue pour le fonctionnement d'une électropompe automatique.
- La MINI SRBOX est constituée d'une cuve en polyéthylène.
- Couvercle étanche avec joint en plastique.
- La station est équipée d'un tuyau de refoulement, une sortie DN 50. 2" GAS, 2 arrivées DN 110 et DN 50 et un raccord pour aération DN 50.
- Avec le clip livré, il est possible de régler l'amplitude du flotteur.

Caractéristiques techniques :

- Température max du liquide pompé : + 50° C.
- Liquide pompé : chargé avec corps solides en suspension d'un diamètre max de 50 mm.
- Capacité : 200 L.

Dimensions :

- Longueur : 750 mm
- Largeur : 600 mm
- Hauteur : 779 mm

Pompes et coffret :

- Pompe selon hauteur de relavage, longueur de refoulement.
- Coffret selon options.



NOUVEAU

MICRO
SR30X

Caractéristiques techniques :

- Température max du liquide pompé : + 50° C
- Liquide pompé : chargé avec corps solides en suspension d'un diamètre max de 50 mm
- Capacité : 110 L idéal 1 wc + 1 salle de bain + 1 kitchenette



MODELE	MINI SR BOX (POSTE DE RELEVAGE) MONO - 1 POMPE
MINISRBOX10VX	CUVE 200 L + BdG + POMPE XV 10
MINISRBOX15VX	CUVE 200 L + BdG + XV 15
MICROSRBOX10VX	CUVE 110 L + XV 10

Dimensions :

- Longueur : 620 mm
- Largeur : 390 mm
- Hauteur : 600 mm